

DESCRIPTION ET ATTRIBUTS



Produit naturel



Isolant phonique



Renouvelable



- Produit 100% naturel, écologique, composé de résidu d'écorce de liège intégralement renouvelable, origine Portugal
- Agglomération avec une colle naturelle, ne contient pas de solvants, certifié sans COV, sans formaldéhyde, sans produits nocifs.
- Très robuste, excellente résistance aux chocs et poinçonnement
- Imputrescible, se lave à l'eau. Antistatique et non allergène. Convient dans une salle d'eau, une cuisine, et toutes les autres pièces de la maison.
- Souplesse, confort de marche exceptionnel. Préconisé pour les personnes ayant des problèmes de dos, où pour les enfants en bas-âge.
- Pose collée en quinconce. Découpes au cutter.
- Vendu pré-verni ou éventuellement brut à vernir après la pose (ne peut pas être laissé brut tel quel sur un sol)
- Durabilité extrême, résiste aux grandes variations de température, au gel, aux rongeurs, insectes.
- A Stocker si possible 48h dans les pièces avant la pose.

ELEMENTS TECHNIQUES

Description et format	Parquet en dalles de liège, pré-verni. Composition écorce de liège finement concassée et assemblée par pression et collage. Diverses finitions
Niveau d'utilisation	Domestique : Classe 23 Commercial : Classe 31
Dimensions	EPAISSEUR 4MM — Format 60 x 30mm
Conditionnement	Conditionnement en paquet de 11 dalles soit 1,98m ² , puis cartons de 4 paquets.
Densité	550kg/m ³ +/- 10% ; poids moyen d'une dalle : 395g
Equerrage	<0,3 mm
Rectitude	< 0,2 mm
Masse par surface unitaire	2000g / m ²
Poinçonnement rémanent	< 0,25 mm
Stabilité dimensionnelle	< 0,2 %
Conductivité thermique	Lambda : 0,065 W /m.K
Résistance thermique	0,062 m ² .K / W
Réduction des sons (impacts)	Delta Lw : réduction moyenne de 18db sur bruits d'impact
Réaction au feu	Classe C S1

Emissions de formaldéhyde	Classe E1
Résistance au glissement	Classe DS
Coefficient de friction	> 0,7
Résistance à l'usure	Nombre de cycles 8000; 0,004g/ 100 cycles
Résistance aux rayures	2,0 N
Résistance à l'impact	>60
Charge d'électricité statique	<2,0, antistatique.

ENTRETIEN ET GARANTIE

GARANTIE : Usage domestique : 10 ans, Usage commercial : 5 ans

Entretien préventif :

Les pieds du mobilier doivent être garnis de tampons de protection, ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou à base de solvants, les roulettes des chaises doivent être de type W. Eviter d'utiliser des objets coupants ou des talons aiguilles sur votre parquet. Une décoloration du parquet est possible en cas d'exposition prolongée au soleil.

Nettoyage : A l'aide d'une serpillière et aspirateur. En cas de grande salissure, utiliser un produit de nettoyage approprié.

Entretien : Pour rafraîchir la coupe de protection, appliquer un produit d'entretien recommandé.

CONTRÔLE QUALITE ET ENGAGEMENTS

Les dalles de liège sont certifiées être produites avec du liège 100% naturel, aggloméré avec une colle sans solvant, sans polyuréthane, sans formaldéhyde. Ce produit ne contient et ne dégage pas de produits toxiques, il est sain et ne représente pas de danger pour l'environnement, s'il est correctement utilisé.



alsacork

ZA Heilgass BP55 68230 Turckheim

Tél 03 89 27 61 92

www.alsacork.fr

isolation@alsacork.fr