

SOUS-COUCHE LIÈGE ULTRA COMPACT



DESCRIPTION ET ATTRIBUTS

- Sous-couche liège dense pour isolation des sols
- Produit dérivé d'une ressource naturelle, composé en partie de résidu d'écorce de liège intégralement renouvelable, origine Portugal
- Agglomération avec une colle à base de polyuréthane, sans formaldéhyde
- Idéal sous parquet flottant en bois ou stratifié, parquet bois massif collé, lino. Application murale possible par collage avec une fixation mécanique (agrafes, clous, vis, etc.)
- Absorbe les bruits d'impact et les sons aériens
- Isole thermiquement le sol, inertie thermique et fait coupe-froid
- Pose par collage ou flottant selon revêtement de sol choisi en finition
- Compatible avec un plancher chauffant, anti statique et non allergène
- Rééquilibre des défauts dans le sol, améliore le confort de la marche
- Imputrescible, régule la condensation, convient dans une salle d'eau sous un revêtement de finition
- Durabilité très longue, dimensions stables, résistant aux grandes variations de température. Stocker 48h déballé avant pose.



Granulométrie	Granulat dense, très fin - référence 51 AS
Densité	240 kg/m ³ +/-10%
Compression	20 à 40 %
Résistance à la traction	> 200 kPa
Lambda	0,040 W/m°C
Résistance au feu	Classe E

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Épaisseur	4 mm	6 mm	10 mm
Dimensions	10m x 1m	10m x 1m	10m x 1m
Résistance thermique (R)	0,1	0,15	0,25
Réduction sons impacts*	21 db	23 db	25 db

*Les informations sur la réduction acoustique sont données à titre indicatif et ne sont garanties d'aucune manière.

CONTRÔLE QUALITÉ ET ENGAGEMENTS

Les rouleaux de liège sont produits avec du liège naturel, aggloméré avec une colle sans formaldéhyde. Ce produit ne contient et ne dégage pas de produits toxiques, il est sain et ne représente pas de danger pour l'environnement, s'il est correctement utilisé. Les données indiquées sur cette fiche technique n'engagent en rien la société ALSACORK ISOLATION.